

tekniset tiedot



Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Mitat	Laatta	389 x 778 x 4 mm
	Paketti	8 laattaa / 2.421 m² / 19.95 kg
	Kuormalava	36 / 87.156 m² / 746 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Asennus		Kieli ja ura - 4-puolinen
Viiste		Maalattu viiste
Erilaiset laattaa		3
Tekstuur		Kivirakenne
Viimeistely		Normaali kiilto (5-8 %)
		Antimikrobinen UV
Pintakerros		Ei sovelleta
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	15 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	10 vuotta

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys		EN 13501-1		B-s2, d0
Mittavakaus		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Tahrانkestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5
Lämmönjohtavuus		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.039 m²K/W

tekniset tiedot

FIN

Ympäristö

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit ja -merkinnät			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Vaatimusten mukainen
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³
Kierrätettyä sisältöä			29 %
Raskasmetallien ja tiettyjen alkuaineiden vapautuminen	EN 12149		ND
Vinyyliloklidimonomeerin vapautuminen	EN 12149		ND
Formaldehydipäästöt			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.lamett.fi
