

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPB2026
Mitat	Laatta	592 x 1184 x 4 mm
	Paketti	4 laattaa / 2.804 m ² / 23.1 kg
	Kuormalava	31 / 86.924 m ² / 740 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 2050 kg/m ³
Asennus		Kieli ja ura - 4-puolinen
Viiste		Maalattu viiste
Erilaiset laattaa		18
Tekstuur		Kivirakenne
Viimeistely		Normaali kiilto (5-8 %)
		Antimikrobinen UV
Pintakerros		Ei sovelleta
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	15 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	10 vuotta

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys	 EN 13501-1		B-s2, d0
Mittavakaus	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-kestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Naarmunkestävyys	 EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Tahrankestävyys	 EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5
Lämmönjohtavuus	 EN 12664	< 0.15 m ² K/W	0.039 m ² K/W

tekniset tiedot



Ympäristö			
Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit ja -merkinnät			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			Vaatimusten mukainen
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³
Kierrätettyä sisältöä			29 %
Raskasmetallien ja tiettyjen alkuaineiden vapautuminen	EN 12149		ND
Vinyyliloklidimonomeerin vapautuminen	EN 12149		ND
Formaldehydipäästöt			
CE-Marking - EN 15102	 EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.lamett.fi

