

tekniset tiedot



Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC	EN 15102	DoP WPC2026
Mitat	Laatta	592 x 1184 x 4 (0.25mm PET) mm
	Paketti	4 laattaa / 2.804 m² / 23.1 kg
	Kuormalava	31 / 86.924 m² / 740 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 2100 kg/m³
Asennus		Kieli ja ura - 4-puolinen
Viiste		Ei viistettä
Erilaiset laattaa		18
Tekstuur		Marmorirakenne
Viimeistely		Kiiltävä 105%
		Ei sovelleta
Pintakerros		0,25 PET-kalvo
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	15 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	10 vuotta

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys	 EN 13501-1		C-s2, d0
Mittavakaus	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
UV-kestävyys	 EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Naarmunkestävyys	 EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Tahrankestävyys	 EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5
Lämmönjohtavuus	 EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.041 m²K/W

tekniset tiedot



Ympäristö				
Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos	
Ympäristösertifikaatit ja -merkinnät			Phthalate free, IAC Gold, A+	
REACH			Vaatimusten mukainen	
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³	
Kierrätettyä sisältöä			29 %	
Raskasmetallien ja tiettyjen alkuaineiden vapautuminen	EN 12149		ND	
Vinyylikloridimonomeerin vapautuminen	EN 12149		ND	
Formaldehydipäästöt				
CE-Marking - EN 15102		EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516		< 0.080	< 0.003 mg/m³

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.lamett.fi

